

nazwa [Kamera IP AirLive BU-3026 2,6 mm 3Mpix](#)producent: **Ovislink**cena: **982.77 zł**

AirLive BU-3026 to najnowsza kamera typu bullet firmy AirLive. Z wbudowanym 3 megapikselowym sensorem CMOS oraz szerokokątnym obiektywem kamera oferuje doskonałą jakość obrazu i większy obszar widzenia, niż tradycyjne kamery. Obudowa z certyfikatem odporności IP66 oraz kabel przeprowadzony przez uchwyt montażowy zapewniają odporność w trudnych warunkach środowiska oraz chronią przed uszkodzeniami przez intruzów. Ponadto BU-3026 może pracować w dzień i w nocy dzięki filtrowi ICR i diodom IR o zasięgu do 25 metrów; Gwarancja: 24 miesiące gwarancji. Parametry techniczne: Rodzaj: Kamera IP; Typ: Tubowa (Bullet); Typ sensora: CMOS; Przekątna sensora: 1/2,5; Efektywna liczba pikseli: 3 Mpix; Rozdzielczość: 2048x1536 pix; Czułość: 0,2 lx; Tryb nocny: Tak; Promiennik podczerwieni: Tak; Max. zasięg oświetlenia podczerwieni :25 m; Regulacja położenia: W poziomie , W pionie; Zastosowanie: Zewnętrzna; Obraz: Obsługiwane rozdzielczości: 640x480, 1920x1080, 1280x960, 1280x1024, 2048x1536, 720x480, 320x240, 160x120, 1280x720. Przykładowa obsługiwana ilość klatek na sekundę 30 kl/s, 25 kl/s; Kompresja video: Tak. Standardy kompresji: MPEG4, H.264, M-JPEG. Ustawienia obrazu: ostrość, jasność, nasycenie, kontrast. Zabezpieczenie nagrań: filtrowanie adresów IP, autoryzacja użytkownika. Kompatybilność z rejestratorami Hybrydowymi, IP. Cechy i funkcje: Ogniskowa/Zakres: 2,6 mm. Maks. kąt widzenia: 78; Mikrofon: Nie. Wodoszczelność: Tak. Standard wodoszczelności: IP66. Kompatybilność z systemami: ONVIF. Funkcje dodatkowe: maska prywatności, ROI, BLC, WDR. Sieć i zarządzanie Wi-Fi: Nie. Obsługiwane standardy Wi-Fi: Nie dotyczy. Zabezpieczenia: Nie dotyczy. Obsługiwane protokoły: SMTP, FTP, HTTP, DDNS, ICMP, DLNA, DHCP, DNS, RTCP, RTSP , PPPoE, RTP, TCP/IP, Bonjour, IPv6, UDP, HTTPS, UPnP, NTP. Zarządzanie: Przeglądarka. Zarządzanie alarmami i zdarzeniami: detekcja ruchu, alarm antysabotażowy. Interfejsy: 10/100 Mb/s RJ45 1 szt. Porty dodatkowe: Gniazdo kart pamięci Micro-SD , Audio I/O , Alarm I/O. Parametry fizyczne: Sposób zasilania: zasilacz, PoE. Standardy PoE: 802.3af. Napięcie zasilania: 12 V. Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 85 %. Temperatura pracy:55 st.C do -20 st. C. Wymiary: 84x82x193 mm. Kolor: Biały. Dołączone oprogramowanie: IP Wizard II. Strona www produktu:Link do strony www